



# PRZEKRÓJ A-A

DLA ODCINKA OD POCZĄTKU OPRACOWANIA DO KM 0+300



# PRZEKRÓJ B-B


DLA ODCINKA OD KM 0+300 DO KOŃCA OPRACOWANIA



<b>E</b>	30cm	Krawężnik drogowy 15x30 cm
	15cm	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 35x35x15

<b>F</b>	10cm	Pobocze frez bitumiczny
----------	------	-------------------------

# PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD NA POSESJĘ




4cm	W-ia ściertalna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
8cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>ves</sub> E <sub>20</sub> ≥130MPa
55 cm	Warstwa mrozoodporną z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewyściśniętego o CBR≥25%, E <sub>20</sub> ≥80MPa
20 cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewyściśniętego pełniąca również funkcję warstwy odsączającej o k10≥8m/dobę, E <sub>20</sub> ≥25MPa, grubość warstwy 20cm
--- cm	geowłóknina
107 cm	RAZEM

4cm	W-ia ścielana z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
8cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>800</sub> E <sub>≥</sub> 130MPa
55 cm	Warstwa mrozoodporną z mieszanki niezwiązanej lub górnit u niewyśadźnionego o CBR>25%, E <sub>≥</sub> 80MPa
—- cm	geowłknina
87 cm	RAZEM

8cm	Kosika betonowa białąną kolor czerwony
3cm	Podsyłka cementowo piaskowa 1:4,
15cm	Podbudowa z kruszywa łamaneĝo stabilizowanego mechanicznie 0/63, E2 >80MPa
20 cm	Warstwa mrozochronna - żwir, posypka E2<45MPa
46 cm	RAZEM

<b>D</b>	22cm	Krawężnik gładzowy 22x15 cm wymiasty na 4 cm
	15cm	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 35x27x15

		<p>ul. Jagiellońska 19 43-410 Konieczce Małe tel/fax (32) 435 89 08 tel. kom. 663 381 970, 603 240 620 e-mail: biuro@ml-design.pl www.ml-design.pl</p>	
BIURO INŻYNIERYJNE			
<p>Nazwa zadania <b>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy Słowiańskiej dla zadania pn: "Plan Rozwoju sieci Drog - remont ulicy Słowiańskiej w Wodzisławiu Śląskim"</b></p>			
<p>Adres obiektu budowlanego: <b>Droga gminna klasy L, ulica Słowiańska w Wodzisławiu Śląskim, działki nr: 24, 393, 1643/390, 392, 382, 2657/185, 334,</b></p>			
Nazwa rysunku	Przekroje typowe		
Inwestor	Miasto Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski		
Opracował	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/6208/PWBRK/17 w spec. konstrukcyjno - budowlanej	Podpis	
branża	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
drogowa	05.2018 rok	1:50	05