

Odcinek II
Poziom porównawczy
270,0 m n.p.m.

Rzędne projektowane	274,04	274,04	274,04
Rzędne dna kanału	272,54	272,54	272,54
Głębokość studni	1,50	1,50	1,50
Średnica, materiał , długość	Rury PCV – U klasy "S" (SDR34) – SN8 ze ścianką litą wydłużonym kielichem łączone na uszczelki gumowe: ø 315 x 9,20 mm; L=65,30m		
Spadki długości	L=65,30m	i=0,50%	
Odległości	0,00	35,40	65,30



Odcinek III
Poziom porównawczy
260,0 m n.p.m.

Rury PCV – U klasy "S"(SDR34) – SN8 ze ścianką litą wydłużonym kielichem łączone na uszczelki gumowe: ø 500 x 14,6 mm L=55,10m



– Studnia rewizyjna Ø 1200 mm z kręgów betonowych z betonu klasy min. C45/55. Łączone na uszczelki z kinetą i przejściami szczelnymi z pokrywą nastudzienną i włazem żeliwnym typu ciężkiego – klasy c. Studnie wyposażone będą w pierścienie odciążające.

	BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek Wodzisław Śl., ul. Skrzyszowska 39c	
Obiekt:	"Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem"	
Inwestor:	Miasto Wodzisław Śląski	Rys.Nr
Branża:	DROGOWA	skala: 1:1000/100
Rysunek:	profil podłużny kanalizacji deszczowej odcinek II i III	Data: 08.2016
Projektant:	mgr inż. Janusz Franiczek upr. bud. 711/88	Podpis:
	mgr inż. Kinga Mlaś upr. bud. SLK/4166/POOD/12	Podpis: